

“DMK”

15 – 70 Hp
10 – 55 Kw

540 RPM



. Girotrincia leggero e robusto con lame flottanti, spostamento laterale e slitte regolabili.

. Strong and light rotary slasher with swinging blades, side shift and adjustable skids.

. Giro broyeur robuste, avec lames dénouées, déport latéral et patins réglables.

. Robustes und leichtes Kreisel Mulchgerät mit schwingenden messern, seitenverschiebung und verstellbare Kufen.

Dotazioni di serie:

. Attacco a 3 punti categoria 1 (DMK 90-135) e 2 (DMK 150-180). - Riduttore in ghisa 540 g/min. - Trasmissione diretta. - Rotore con 2 o 3 lame snodate. - Bandella posteriore.- Slitte regolabili e reversibili. - Protezione anteriore con catene.- **Giunto cardanico 2° categoria bullone (90-100-110-120), 4° categoria bullone (135), 4° categoria frizione (150) e 5° categoria frizione (180).**

Standard features:






. Three-point hitch, category 1 (DMK 90-135) and 2 (DMK 150-180) with side shift. - Cast iron gearbox 540 rpm. - Direct drive. - Rotor with 2 or 3 swinging blades. - Hinged rear flap facilitates grass expulsion. - Reversible and adjustable skids. - Chains at front for protection.- **Universal PTO shaft, category 2 with shear bolt (DMK 90-100-110-120), category 4 with shear bolt (135), category 4 with slip clutch (150) and cat. 5 with slip clutch (180).**


Equipement standard:

. Attelage à 3 points catégorie 1 (DMK 90-135) et 2 (DMK 150-180). - Boîtier en fonte 540 t/min. - Transmission directe. - Rotor avec 2 ou 3 lames dénouées. - Protection arrière. - Patins réglables et réversibles. - Protection avant par chaînes. – **Cardan : 2° catégorie boulon (90-100-110-120), 4° catégorie boulon (135) , 4° catégorie friction (150), 5° catégorie friction (180).**

Standardausrüstung:

. Seitenverschiebbarer Dreipunkt-Bock Kategorie 1 (DMK 90-135) und 2 (DMK 150-180). - Guss-Getriebe 540 U/min. - Direkt Antrieb. - Rotor mit 2 oder 3 schwingenden Messern. - Bewegliche Klappe hinten.- Kufen verstellbar und wendbar. - Auswurfschutz vorne durch Ketten. – **Universal Gelenkwelle Kategorie 2 mit scherbolzen (90-100-110-120), Kategorie 4 mit scherbolzen (135), Kategorie 4 mit rutschkupplung (150), und Kategorie 5 mit rutschkupplung (180).**

DMK										
MOD.	HP									PRICE
			cm	Inch		n°	cm	inch	kg	
2 O 3 LAME SNODATE - 2 OR 3 SWINGING BLADES - 2 OU 3 LAMES DÉNOUÉES - 2 ODER 3 SCHWINGENDEN MESSER										
DMK 90	12-18	BULLONE SHEAR BOLT BOULON SCHERBOLZEN	90	35	2	3-10	1-4	120	264	
DMK 100	15-20	BULLONE SHEAR BOLT BOULON SCHERBOLZEN	100	40	2	3-10	1-4	138	304	
DMK 110	15-20	BULLONE SHEAR BOLT BOULON SCHERBOLZEN	110	44	2	3-10	1-4	155	341	
DMK 120	18-25	BULLONE SHEAR BOLT BOULON SCHERBOLZEN	120	48	2	3-10	1-4	170	374	
DMK 135	25-30	BULLONE SHEAR BOLT BOULON SCHERBOLZEN	135	53	2	3-10	1-4	185	407	
DMK 150/2	25-35	FRIZIONE SLIP CLUTCH FRICTION RUTSCHKUPPLUNG	150	60	2	3-10	1-4	225	496	
DMK 150/3	30-40	FRIZIONE SLIP CLUTCH FRICTION RUTSCHKUPPLUNG	150	60	3	3-10	1-4	245	540	
DMK 180/3	40-50	FRIZIONE SLIP CLUTCH FRICTION RUTSCHKUPPLUNG	180	72	3	3-10	1-4	325	716	

INGOMBRI – DIMENSIONS – DIMENSIONS – ABMESSUNGEN (cm)										
1		MOD.	90	100	110	120	135	150	150	180
		A	102	112	122	132	147	162	162	192
		B	50	50	50	50	50	50	60	60
		C	112	122	132	142	157	172	172	202
IMBALLI – PACKAGING – EMBALLAGE – VERPACKUNG										
n.	FOTO-PHOTO					SCHEME				
1	